

ABSORBENTE INDUSTRIAL DE LIQUIDOS DERRAMADOS

MG-2

- 100% Mineral Natural
- Facilita la tarea de eliminar los líquidos Derramados en Pisos
- Máxima capacidad de Absorción.
- Previene accidentes por resbalones





IVAMAR SPA

ABSORBENTE MG-2

VENTAJA

- Absorbe la cantidad de líquido equivalente al doble de su peso rápidamente y no tiene efecto de esponja (no desprende el líquido adsorbido)
- Al ser sílico aluminato de calcio y magnesio exento de asbesto, no produce reacciones cutáneas y tanto su inhalación como su ingestión no son perjudiciales para la salud de las personas ni de animales.

USO Y APLICACION

MG2

- Es un mineral con excelentes cualidades absorbente de líquidos derramados tales como:
 - Agua - Aceite - Combustibles - Grasas y Químicos en General.
- Colocar el MG-2 de tal manera que cubra la superficie del líquido derramado, dejar actuar hasta notar un cambio de color (señal de acción absorbente), Barrer luego presionando en forma suave; posteriormente retirar el MG-2

CARACTERISTICAS FISICAS

• Estado	: Sólido	• Punto de Fusión	: MAYOR DE 1.385°C (+-) 10°C
• Color	: Blanco	• Conductibilidad Térmica	: Nula
• Olor	: Inodoro	• Combustibilidad	: Nula
• Densidad	: (Grs./cc) 0,5	• Abrasividad	: Nula
• Granulometría	: 20 - 40 - 60 - 80 - Mallas	• Toxicidad	: Nula
• Humedad	: Menor al 10%		

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- | | |
|-------------------------|--|
| • Contacto con la piel | : Lavar con agua |
| • Contacto con los ojos | : Lavar con agua |
| • Ingestión | : Sin efecto dar de beber agua |
| • Inhalación | : Mascar anti polvo
Para operadores alérgicos |

ESCALAS DE RIESGO NFPA

(SALUD)
SIN RIESGO

(FUEGO)
NO INFLAMABLE

(RIESGO ESPECIAL)
NO TIENE

(REACTIVIDAD)
ESTABLE



Producto certificado por INN (Instituto Nacional de Normalización) Div. de Normas se encuentra clasificado como: Sustancia no peligrosa / Certificado N° 3456 - 0111 - 14.

Calle Loa 6137 • Antofagasta. Fono: + 56
987399210 / + 56 990796602